

Rumsventilation i Åkersberga AB

Sågvägen 31

Tel. 08 756 40 75

Ultimate Premier	Premier Inverter 10	Premier Inverter 13	Premier Inverter 18	Premier Inverter 24
Ultimate är Pålitlig				
Energibesparing *	78,3 %	78,3 %	72,9 %	72,7 %
Kompressor	Toshiba DA108X1C	Toshiba DA150S1C	Sanyo C	Hitachi ATL165SD
Energiklass	A/A	A/A	A/A	A/A
Yta [m ²] **	60-180	60-220	250	400
Garanti [kk]	24	24	24	24
Kompressorgaranti [kk] ***	60	60	60	60
Ultimate är Tyst				
Innedelens ljudnivå [dB]	24/32/39	25/34/43	38/41/43	40/43/45
Utedelens ljudnivå [dB]	34-54	35-55	46-51	48-53
Ultimate är Effektiv				
Max. uppvärmningseffekt[W]	6800	7200	8600	9500
Max. nedkylningseffekt [W]	5700	6200	8400	9000
Nominell effekt [W]	3200	4400	5600	5900
Avfuktningkapacitet [l/24h]	24	29	-	-
Ingångseffekt [W]	330-1470	370-1560	720-2340	1050-2600
Kompressor/tråg värmare [W]	85	85	85	85
Ultimate är Estetisk				
Innedelens vikt [kg]	8,5	11,5	29	29
Innedelens bredd*höjd*djup [mm]	790*265*195	920*292*225	990*660*203	990*660*203
Utedelens vikt [kg]	39	47	59	73
Utedelens bredd*höjd*djup [mm]	760*590*285	845*695*335	842*695*324	895*862*313
Kylmedel	R410-A	R410-A	R410-A	R410-A
Temperaturskala [C]	17-30 och10	17-30 och 10	17-30	17-30
Ultimate är Lätt att montera				
Längd av anslutningsrör [m]	4	4	5	5
Diameter av anslutningsrör	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8

*Inbesparing enligt EN14511-standard vid +7 grader Celsius

**Detta tal beror på byggnadens energieffektivitet

**För att uppnå största besparing lönar det sig att i viss mån överdimensionera luftvärmepumpen

***Komponentgaranti. Kompressorns montering omfattas ej av garantin.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.